

のり面侵食防止植生マット

ドレーンシート M45-Ⅲ

適用土質	砂質土	粘質土	礫質土	岩塊 玉石※	軟岩Ⅰ		軟岩Ⅱ
					A	B	
	●	●	●	●	●	●	

※岩塊・玉石まじり土で、その部分が30%程度のものです。



耐
侵
食
性
能
に
優
れ
た
植
生
マ
ツ
ト
で
す
!



ドレーンシート M45-Ⅲ

耐侵食・泥水抑制に 優れた性能!

柔軟性・撥水性の高いポリエステル繊維不織布が地山に密着し、過剰な水分は排水できるため耐侵食に優れた効果を発揮します。土壌凝集剤の接着により、降雨等での土粒子を団粒化し泥水の発生を抑制します。

植生基材袋による 安定した緑化が可能!

超速効性コントロール肥料、土壌改良資材、保水材などを充填した植生基材袋を20cmピッチで装着したポリエステル繊維不織布付のマットで、切土土砂でも長期にわたり安定した緑化が可能です。

標準規格

製品名	製品規格			ネット			ポリエステル不織布		亀甲金網	1袋入数
	幅	長さ	植生基材袋間隔	素材	色	目合	色	目付量		
ドレーンシート M45-Ⅲ	1m	5m	20cm	ポリ エチレン	ディープ グリーン	15×20mm	グレー	45g/m ²	—	5m ²
ドレーンシート M45-Ⅲ-K									線径 0.8mm 網目 40mm	

(注) ブラワッシャーは含んでいません。

施工手順


- ① のり面の雑草木、浮土砂、浮石などを除去し、マットが密着するよう清掃を行う。
- ② のり肩部を20cm程度巻き込み、不織布の付いている面をのり面へ密着するように展開する。
- ③ 左右の重ね幅は2cm程度、上下の重ね幅は10cm程度とする。(M45-I、Ⅱ、Ⅲ-K)は、製品の重ねの部分で植生の通芽不良が懸念されるため、重ね部が大きく生じないように施工してください)
- ④ マットは、肥料袋を等高線状に展開する。
- ⑤ 所定本数のアンカー・止め釘を規定の間隔・箇所に打ち込み密着させる。

注1) 降雨・強風時の施工は避けてください。

- 2) 日陰で風通しのよい乾燥した場所に保管してください。

標準断面図


〈ドレーンシート M45-Ⅲ〉



標準打設図

〈ドレーンシート M45-Ⅲ〉

- アンカー (φ9 L=200)
- × 止め釘 (ブラワッシャー併用) L=150
- 植生基材袋



100m ² 当たりの本数 (10×10m)	
○ φ9 L=200	294本
× L=150	292本

アンカー・止め釘規格、打込み位置については標準として示しておりますので、現地条件に合わせて適宜対応してください。